

DESICCATOR (โถดูดความชื้น)

„ALLES RICHTIG GEMACHT? ... AM ANFANG HAT MAN NOCH SO VIELE FRAGEN ... ABER EINS IST KLAR: ES IST GUT, JEMANDEN DABEI ZU HABEN, DER 100 JAHRE ERFAHRUNG HAT.“

“IS EVERYTHING MADE CORRECTLY? ... TO START WITH, WE HAD SO MANY QUESTIONS ... BUT AT LEAST ONE THING IS CLEAR: IT'S GOOD TO KNOW WE CAN RELY ON SOMEONE WHO HAS BEEN AROUND FOR 100 YEARS.”





Aus DURAN® Borosilikatglas 3.3.
Einzelteile sind vakuumfest (DIN 12491).
Ersatzteile wie Deckel und Unterteile
können ausgetauscht werden (DIN
beachten).

Beispielhafte Anwendungen: Trocknen
feuchter Produkte und Aufbewahrung
feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.


Made from DURAN® borosilicate glass 3.3.
Components are vacuum tight (DIN 12491).
Spare parts such as lids and bases can
be interchanged (observe DIN).

Typical applications: drying of moist
products and storage of moisture-sensitive
substances.

DURAN® EXSIKKATOR
mit Planflansch, ohne Anschluss,
mit Knopfdeckel

DURAN® DESICCATOR
with flat flange and knobbed lid,
no connection

Best.-Nr. Cat. No.	DIN	h mm	ID-Flansch ID-Flange mm	AD-Flansch OD-Flange mm	ap. Volumen approx. Vol. l	Verpackungseinheit/ Stack Pack/Quantity
24 781 46	100	187	119	153 +/- 2	0,7	1
24 781 57	150	252	172	215 +/- 2	2,4	1
24 781 61	200	309	224	270 +/- 2	5,8	1
24 781 66	250	357	274	320 +/- 2	10,5	1
24 781 69	300	433	332	380 +/- 2	18,5	1



DIN
12491

DESICCATOR VACUUM (โถดูดความชื้น แบบสุญญากาศ)



Aus DURAN® Borosilikatglas 3.3. Vakuumfest. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann über den Hahn ein Vakuum angeschlossen werden. Ersatzteile wie Deckel, Unterteile, Hähne und Verschlüsse können ausgetauscht werden (DN beachten).

Beispielhafte Anwendungen: Trocknen feuchter Proben und Aufbewahrung feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.


Vacuum-tight, made from DURAN® borosilicate glass 3.3. To accelerate drying, a vacuum can be applied via the stopcock. Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged (observe DN).

Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.

DURAN® VAKUUM-EXSIKKATOR mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch

DURAN® VACUUM DESICCATOR with NOVUS standard ground joint (NS 24/29) junction tube in the lid, stopcock and flat flange

Best.-Nr. Cat. No.	DN	h	ID Flansch ID Range	AD Flansch OD Range	ca. Volumen approx. Vol.	Tubus Tubulature	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
		mm	mm	mm	l		
24 782 46	100	174	119	153 +/- 2	0,7	24/29	1
24 782 57	150	239	172	215 +/- 2	2,4	24/29	1
24 782 61	200	296	224	270 +/- 2	5,8	24/29	1
24 782 66	250	344	274	320 +/- 2	10,5	24/29	1
24 782 69	300	420	332	380 +/- 2	18,5	24/29	1



DIN
12491